

# DRUKAS DARBU (FAILU) IESNIEGŠANAS TEHNISKIE NOTEIKUMI

## Maketu iesniegšana drukai

- Darbam tiek pieņemti drukai gatavi faili **pdf.** formātā. Tiem jābūt sagatavotiem, izmantojot **Press quality settings.**

(Gatavs fails ir pilnībā sagatavots drukai, tam nav nepieciešamas nekādas izmaiņas saturā, kā arī nekāda pirmsdrukas sagatavošana.)

Par gataviem failiem netiek uzskatīti faili, kuri ir izveidoti izmantojot **Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel, Microsoft Word** u.tml.

- Ja fails ir citā formātā (**ai., indd., eps., tif., psd., jpg.**), un jūs nezināt, kā to saglabāt pdf. formātā, mūsu speciālisti jums palīdzēs.

Ja ar ienākušajiem failiem ir jāveic papildu darbības un/vai labojumi, tad, iepriekš brīdinot pasūtītāju, rēķinā tiks iekļauta summa par make-tēšanu vai pirmsdrukas sagatavošanu.

## Failu iesūtīšana:

- Zergus mājas lapā – failiem.lv
- Vai projekta menedžerim epastā. (10 MB ierobežojums).

## Netiek pārbaudītas:

- Korektūra, gramatiskās, stilistiskās kļūdas, saturs.
- Nestandarta overprinti (par standarta overprintu tiek uzskatīts tikai 100% Black)  
Efekti (ēnas, gradienti, caurspīdīgie objekti u.c.)
- **Ja netiek ievērotas visas tehniskās prasības, tipogrāfija neatbild par maketu kvalitāti!**

- Cirtņus un klišejas glabājam 1 kalendāro gadu, no pēdējā pasūtījuma brīža.

## Tehniskās prasības

- PDF failam jābūt oriģinālā izmērā, **ar apgriešanas zīmēm** (*trim marks*) gan apgriešanai, gan bigošanai, gan perforēšanai.

Darbam ir jābūt centrētam gan horizontāli, gan vertikāli.

- Ja foni vai bildes iet līdz lapas malām, tad ir jāuzliek **pārlaides** (*bleed*) 3 mm no katras puses.

Visiem svarīgiem objektiem (tekstiem, logo-tīpiem u.c.) jābūt izvietotiem ne tuvāk par 3 mm no apgriežamām malām.

- Iesniegtajam PDF failam ir jābūt drukas kvalitātē, ar izšķirtspēju ne mazāku par 200 dpi (rekomendējams **300 dpi**).

- **Krāsu modelis** (*color mode*) - CMYK vai PANTONE.

Papildkrāsām ir jābūt definētām kā SPOT krāsām.

Kopējais krāsu piesātinājums (*Total ink limit*) nedrīkst pārsniegt 300% (kritotam papīram), 280% (nekritotam papīram).

Piesātināti melnā sastāvs: C-50 M-40 Y-40 K-100.

Pēc noklusējuma 100% melnā krāsa ir overprintā, ja tas nav nepieciešams, tad lūdzam to norādīt. Citām krāsām overprinti jāsaliek manuāli.

Papildu informācijai (laka, bigošanas līnija, izciršanas līnija, dobspiede u.tml.) jābūt iekrāsotai Spot krāsā ar Overprint, to atzīmējot kopējā failā.

ICC krāsu profils kītotam papīram Euroscale Coated v2 vai ISO Coated v3 eci.

ICC krāsu profils nektītotam papīram Euroscale Uncoated v2 vai ISO Uncoated v3 eci.

- Visiem efektiem (ēnas, krāsu pāreja, caurspīdīgie objekti, u.c.) jābūt rastrētiem.

Tekstu vēlams pārveidot līknēs (*curves* vai *outlines*).

- Daudzlappušu darbiem ir jābūt vienā dokumentā ar secīgi izvietotām lapaspusēm.

Katrai izstrādājuma lapai jāatrodas uz atsevišķas faila lapas, katram izstrādājumam ir jāatrodas atsevišķā failā.

Minimālais līnijas biezums vienā krāsā 0,25 pt, divās krāsās 0,5 pt, vairāk par divām krāsām - 1 pt.

- Failu nosaukumos vēlams lietot latīņu alfabēta burtus, neizmantojot speciālos simbolus un garumzīmes.